

MAMUT Color MAL: vnitřní nátěrová barva malířská

POUŽITÍ: MAMUT Color MAL je ekologická interiérová malířská barva, rezistentní vůči zásadám, bez obsahu rozpouštědel, s nízkým zápachem. Možno použít jako interiérovou barvu na jakýchkoli podkladech na stěnách a stropěch. MAMUT Color MAL rychle schne, má vysokou krycí schopnost, snadno a elegantně se zpracovává. Lze ji použít na jakékoli k nátěru připravené základní omítky, sádkartonové desky, zdrsněné tapety atd. v celém interiéru. Barva se dodává v barvě bílé nebo probarvené dle vzorníků barev MAMUT.

SLOŽENÍ: Disperzní barva bez obsahu rozpouštědel pro interiéry.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Ředění	v případě potřeby vodou – max. 5- 10 %	Hustota	1,5 g/cm ³ (+/- 0,1)
--------	---	---------	---------------------------------

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA: Dle druhu a savosti podkladu cca 150 – 200 ml/m². Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej). Při čištění za použití vody je nutno dbát na dostatečné osušení podkladů. V případě napadení mikroby je nutné speciální ošetření. V případě mezivrstvy lze dle potřeby ředit vodou do max. 10 % / v případě závěrečného nátěru do max. 5 % vody.

Podklad	Příprava podkladu	Základní nátěr
Nová omítka	Nechat dostatečně ztuhnout. Odstranit nečistoty a očistit povrch. Odstranit spečené vrstvy.	MAMUT Tiefgrund
Stará omítka	Očistit plochy. Odstranit odloupnuté vrstvy nátěru a části omítky. Ve stejné struktuře vyplnit struktury.	MAMUT Tiefgrund
Stavební prvky a omítky obsahující sádku	Obrousit, eventuálně přítomnou spečenou vrstvu a výronky kytu.	MAMUT Tiefgrund
Beton	Odstranit zbytky separačního prostředku a křídující či pískující substance.	MAMUT Tiefgrund
Staré nosné nátěry	Zdrsnit nebo naleptat lesklé povrchy.	bez penetrace
Staré nenosné nátěry	Mechanicky odstranit.	MAMUT Tiefgrund
Nátěr kaolinovými barvami	Důkladně smýt.	Podle podkladu
Textilní tapety	Odstranit volné části. Jinak bez přípravy.	bez penetrace

ZPRACOVÁNÍ: Barva MAMUT Color MAL má velmi vysokou krycí schopnost, nízkou hladinu zápachu a je ekologická. Roztírání štětkou, nanášení válečkem, nástřik (i bez vzduchu). Teplota objektu a okolní teplota nesmí být nižší než +5 °C. Doby schnutí se za normálních podmínek (+20 °C / 65 % vlhkost vzduchu) pohybují kolem cca 4 hodin. Nižší teploty a vyšší vzdušná vlhkost tuto dobu prodlužují. Nástroje po použití důkladně očistěte vodou. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na vzorkovnicích z důvodu vlhkosti, odlišné struktury nebo různých podkladů a způsobu zpracování. Za tyto rozdíly neručíme.

UPOZORNĚNÍ:

- Spotřeby materiálů jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a formě zpracování.
- Doporučujeme použít výrobky jedné šarže vždy na jedné ucelené ploše.
- Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Nanesený, nevytvrdlý či nevysušený materiál chránit před působením deště, mrazu a slunečního záření. Nezpracovávat při přímém slunečním záření, dešti nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postřikáním.
- Před zpracováním dobře rozmíchejte.
- Lze zpracovávat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!

- Nespotřebované zbytky nechejte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry!
- Použité obaly odevzdejte do sběru!

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybností, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte kontaminované pracoviště a postupujte podle příznaků. Při styku s kůží sejměte kontaminovaný oděv a pokožku opláchněte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem čisté vody, event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte cca 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol nebezpečnosti: Nežjištěno.

Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz. Bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V orig. uzavřených vědrech skladovatelnost min. 12 měsíců.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM s.r.o., Slaměnickova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.
V Brně dne 1.11.2016.

