

REX-AM – prostředek pro odstranění řas, plísní, mechů, lišejníků a hub z povrchů staveb

POUŽITÍ: REX-AM je prostředek, který ničí a odstraňuje řasy, plísně a mechy z fasád, střech, dlaždic, spár, omítek, soklů budov, dlažeb, teras, chodníků, pomníků apod.

Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganizmů pod vrstvou nového nátěru, což je častou příčinou jeho „odlepení“ od natíraných povrchů.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Spotřeba ¹⁾ :			
Zředěný přípravek	cca 0,15-0,20 l/m ²	Nehořlavá kapalina	pH 13,5
odstraňování silných vrstev mechu nebo při větším znečištění	cca 0,20-0,70 l/m ²	Hustota	1,22 kg/dm ³ (při 20 °C)
Redění vodou na plochy:	REX-AM : voda		
- zasažené pouze zelenou řasou	1:3		
- zasažené zelenou řasou s černými plísněmi	1:2		
- černé plísně	1:1		
- pro silné znečištění použijte neředěný roztok	1:0		

¹⁾ Spotřeba aplikačního roztoku závisí na hrubosti a savosti povrchu. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

BALENÍ: v 5, 11 a 33 l plastových nevratných kanystrech

VHODNÉ PODKLADY: z jakéhokoliv typu materiálu – z fasádních barev a nátěrů, tenkovrstvých probarvených omítek, kontaktních zateplovacích systémů, přírodních i umělých kamenů, betonu, střešních krytin, aj.

PŘÍPRAVA PODKLADU: REX-AM se nanáší na povrch bez předchozího čištění (mytí nebo kartáčování povrchu). Nemění barvu ani vzhled podkladu, REX-AM zároveň povrch vyčistí a vrací jim původní estetické kvality. Neatakuje sklo, plasty a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch důkladně omýt vodou.

ŘEDĚNÍ: REX-AM obsahuje více než čtyřnásobné množství účinné látky než obdobné výrobky na trhu. Díky tomu je schopen v neředěném stavu čistit v jednom kroku velice znečištěné povrchy. U méně zasažených ploch je možné prostředek zředit, a tím šetřit náklady na provedení sanace od organických nečistot.

Přesnou koncentraci roztoku doporučujeme stanovit provedením zkoušky na konkrétním povrchu. **Okamžitou reakcí s roztokem REX-AM buď organické nečistoty „mizí“ nebo mění odstín. Pokud k těmto reakcím nedochází během několika minut, zesilte koncentraci aplikačního roztoku!!** Při správně zvolené koncentraci roztoku a době působení vyčistí REX-AM povrch v jednom cyklu a není nutná opakovaná aplikace.

ZPRACOVÁNÍ: Roztok REX-AM naneste nejlépe rozprašováním. Mech, plísně, atd. nechte důkladně nasáknout přípravkem. Po 30 minutách povrch důkladně opláchněte studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa) a dobře omyjte okolní plochy.

Do rozprašovače odlijte pouze potřebné množství a kanystr dobře uzavřete. Účinná látka je velmi těkává a z otevřených nádob rychle vyprchává. Zředěte pouze takové množství REX-AM, které zpracujete v jednom dni. Zředěný roztok nelze skladovat! Na vyčištěný a suchý povrch naneste prostředek PREVENT-AM, který má preventivní účinek proti novotvorbě organických nečistot.

UPOZORNĚNÍ:

- Za nesprávné použití nenese výrobce/distributor zodpovědnost.
- Obsahuje chlornan – při kontaktu odbarvuje textilní vlákna.
- Zabraňte nechtěnému kontaktu prostředku s okolím – vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem vodou.
- Zvláštní pozornost věnujte ochraně povrchů ze zinku, hliníku a mědi, pozinkovaných povrchů a okolní vegetaci.
- REX-AM prudce reaguje s kyselinami
- Čerstvě nanesený roztok chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako jsou např. nízké nebo vysoké teploty, přímé působení silného větru, deště, intenzivního slunečního záření apod.
- Spolehlivě lze zpracovávat pouze za teploty podkladu a vzduchu od +5 °C do +25 °C!

PRVNÍ POMOC: Při zasažení kůže postižená místa urychleně umýt čistou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat minimálně 15 min. čistou vodou s odtaženými víčky. Při požití vypít cca 0,5 l čisté vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. V případě jakýchkoliv pochybností uvědomte lékaře a předložte bezpečnostní list.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Přípravek je žíravý, obsahuje chlornan sodný. Je zásadité reakce, kontakt s kůží může vyvolat poleptání exponovaných míst. Při kontaktu s kyselinami se uvolňuje toxický plyn (chlor). S přípravkem zacházejte jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí. Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz. Bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ: Doba použitelnosti: 6 měsíců od data výroby v původním balení. Nádobu musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné, dobře větrané místnosti (teploty do 25°C).

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

VÝROBCE: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo

DISTRIBUTOR: MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.

V Brně, 1.2.2021